

RODILLO DOBLE

**WACKER
NEUSON**

MODELO

RD12A-90



Rodillo tándem vibratorio RD12 con accionamiento de doble tambor y dirección articulada para una excelente maniobrabilidad. Con un tambor vibratorio delantero y un tambor estático trasero, ofrece resultados de compactación eficientes en un paquete compacto. Esta máquina es idónea para la compactación comercial y residencial de asfalto y materiales de capas bases granulares. Sus principales aplicaciones incluyen zonas de aparcamiento, calzadas, caminos secundarias, obras de reparación y senderos naturales. Además, el RD12A se utiliza para la colocación de céspedes en los segmentos del paisajismo y el golf.

FICHA TÉCNICA

Fuerza centrífuga:	15 Kn	Fuerza/Tambo (dinámico) atrás:	0 kn kn
Rendimiento superficial:	7.246 m ² /h	Velocidad de desplazamiento (retroceso):	0 - 8 km/h
Capacidad de ascenso máx. (sin vibración):	30%	Longitud:	1.88. mm
Velocidad de desplazamiento:	0 - 8 km/h	Anchura:	986 mm
Carga lineal estática (delante):	5,5 N/mm	Altura:	2.300 mm
Carga lineal estática (detrás):	6,9 N/mm	Grosor hoja de tambor:	10 mm
Pequeños ángulos:	12 °	Diámetro de la guarnición:	560 mm
Fuerza/Tambo (dinámico) alante:	15 kn	Altura vertical libre izquierda:	43 mm
Altura vertical libre derecha:	43 mm	Saliente derecha:	400 mm
Saliente izquierda:	400 mm	Radio de giro interior:	1.950 mm
Anchura del tambor:	900 mm	Distancia entre ejes:	1.321 mm
Peso del Tambo (estática) alante:	503 kg	Peso del Tambo (estática) trasero:	635 Kg
Consumo de combustible:	6L/H	Capacidad del depósito:	23,8 L
Capacidad del depósito de agua:	131 L	Ángulo de giro máx.:	34
Dirección:	Hidráulica		

