

PLATAFORMA ARTICULADA

DINGLI

MODELO

BA16CERT



La Dingli BA16CERT es una plataforma articulada eléctrica todo terreno diseñada para trabajos de elevación en altura, tanto en interiores como en exteriores, incluyendo terrenos irregulares. Forma parte de la serie BA (Boom Articulado) de Dingli y se caracteriza por su diseño robusto, tracción en las cuatro ruedas y funcionamiento eléctrico silencioso y de cero emisiones.

FICHA TÉCNICA

Máx. altura de trabajo:	16.07 m	Ancho de la plataforma:	2.33 m
Máx. altura de la plataforma:	14.07 m	Altura total replegable:	2.55 m
Máx. alcance horizontal:	8.74 m	Tamaño de canastilla (largo x ancho):	1.83 x 0.79
Longitud total replegable:	7.05 m	Altura al suelo:	0.31 m
Longitud total (modo transporte):	5.19 m	Distancia entre ejes:	2.30 m
Ancho total (modo transporte):	2.57 m	Radio de giro (interior/exterior):	2.92m/4.49 m
Ancho de la plataforma:	2.33 m	Neumáticos:	315/55 D20
Altura máxima de articulación:	7.25 m	Velocidad de conducción (replegada):	6.0 km/h
Profundidad máxima de trabajo:	1.06 m	Velocidad de conducción (elevada):	1.1km/h
Carga máxima:	250 kg	Máx. Pendiente de trabajo:	X-5°/Y-5°
Máx. de ocupantes:	2	Rotación de canastilla:	180°
Inclinación máxima:	40%	Batería:	48v/375Ah
Cargador:	48VDC/60A	Tanque de aceite hidráulico:	145 L
Motor de accionamiento:	34VAC/9kW	Motor de elevación:	34VAC/13kW

