

PLATAFORMA TIJERA
Haulotte
MODELO
COMPACT DX



Gracias a su gran altura libre, las plataformas de tijera todoterreno Compact 12 DX trabajan en los terrenos más accidentados. Con una capacidad de carga de 450 kg y 3 operadores, pueden realizar los trabajos más difíciles. Los estabilizadores le permiten trabajar incluso en terrenos muy accidentados.

FICHA TÉCNICA

Altura de trabajo:	12.06m	Largo transporte:	3.18 m
Altura plataforma:	10.06m	Distancia entre ejes:	1.84 m
Capacidad máxima:	450 kg	Altura al suelo:	28 cm
Capacidad de elevación en la extensión:	150kg	Velocidad de traslación:	0.6 - 5.5 km/h
Número de extensiones:	1	Altura máxima de traslación:	8.28 m
Largo de plataforma:	2.45m	Pendiente máxima:	40 %
Largo plataforma extendida:	3.7m	Inclinación:	3 °
Largo extensión:	1.2m	Tiempo de subida / bajada:	35 s / 51 s
Ancho plataforma:	1.45m	Radio de giro exterior:	4,63 m
Dimensiones de la plataforma extendida:	3.7x1.45m	Neumáticos macizos:	663x283 mm
Altura máquina:	1.71m	Motor:	Kubota, 18.5 kW
Altura- replegada:	2.56 m	Depósito hidráulico:	75 l
Ancho:	1.78 m	Peso total:	3965 kg

