

**WACKER
NEUSON**

MUEVE TIERRA

3503



FICHA TÉCNICA

■ Datos técnicos.

Peso de transporte mín.:	3.425 kg
Peso de servicio:	3.602 - 4.286 kg
Fuerza de arranque máx.:	20,6 kN
Fuerza de desprendimiento máx. máx.:	30,3 kN
Profundidad de excavación máx. máx.:	3.536 mm
Altura de descarga:	3620 - 3926 mm
Radio de excavación máx. máx.:	5.582 mm
L x A x H:	5201 x 1620 x 2393 mm

■ Datos del motor.

Fabricante del motor:	Perkins
Tipo de motor:	404F-22
Motor:	Motor diesel de cuatro cilindros refrigerado por agua
Cilindrada:	2.216 cm ³
Revoluciones:	1.975 1/min
Potencia del motor según ISO:	29,8 kW
Batería:	71 Ah
Capacidad del tanque de combustible:	52 l

■ Sistema hidráulico.

Bomba principal:	Bomba a engranajes y variable doble
Capacidad volumétrica:	114,1 l/min
Presión de servicio para los sistemas hidráulicos de tracción y funcionamiento:	240 bar
Presión de servicio Mecanismo giratorio:	210 bar
Revoluciones Superestructura:	9,2 1/min
Depósito hidráulico:	50 l

■ Tren de tracción.

Velocidad de desplazamiento máx.:	5,5 km/h
Anchura de orugas:	300 mm
Distancia libre al suelo:	280 mm

■ Pala niveladora.

Anchura:	1.620 mm
Altura:	410 mm
Elevación altura de elevación máx. de la lámina de nivelación por encima del suelo:	410 mm



NUESTRA WEB
arsi.mx



COTIZA AL:
442 400 2099



UBICACIÓN
Prol. Corregidora 26



■ Dimensiones.

Altura:	2.393 mm
Anchura:	1.620 mm
Longitud de transporte:	5.201 mm
Profundidad de excavación máx. Máx. BC:	3.236 mm
Profundidad de excavación máx. Máx., BL:	3.536 mm
Profundidad de penetración Máx., BC, vertical:	2.088 mm
Profundidad de penetración Máx., BL, vertical:	2.355 mm
Altura de penetración Máx., BC:	4.914 mm
Altura de penetración Máx., BL:	5.112 mm
Altura de descarga máx. Máx., BC:	3.620 mm

