



TORRE DE ILUMINACIÓN

CTI4500



FICHA TÉCNICA

■ Torre.

Modelo:	Perkins 403D-07G
Tipo de batería:	Acumulador 12V 9placas
Peso:	600 Kg (1322,7 lbs)
Puntos de apoyo:	4
Estabilidad del viento:	104.6 kph (65 mpg)
Focos:	4-100 W Metal Halide (Philips)
Lámparas:	Lámpara redonda
Balastos:	Autoregulado 1000 W (Philips)
Tensión:	120 V
Lúmenes:	440 000
Terminación de lámpara:	Fija
Tipo cable de alimentación lámparas:	Cable en espiral 7x14
Altura máxima de lámparas:	9.28 (30.5 ft)
Mástil:	5 Secciones, 5a sección articulada

■ Generador.

Generador:	Mecc Alte 6 KVA/60Hz
Potencia de salida continua:	4500 W
Nivel de ruido a 7m (23 pies):	73 dB

■ Remolque.

Capacidad de gato estabilizador:	907 kg
Tipo de remolque:	Bola de 2 pulg
Tipo de llanta:	ST175/80D13
Capacidad de eje:	907 Kg
Número de birlos:	4
Tipo de suspensión:	2 hojas
Tipo de conector eléctrico para luces de remolque:	4 alambres
Capacidad de malacates:	680 Kg

