

**WACKER
NEUSON**

TORRE DE ILUMINACIÓN

LTV6



FICHA TÉCNICA

■ Características operativas.

L x A x H pulg:	101 x 58 x 99	Tipo de motor:	Refrigerado por líquido, tres cilindros
Peso de servicio lb:	1.760	Tipo de combustible:	Diésel
Peso de transporte lb:	1.430	Cilindrada pulg ³ :	62,7
Iluminación a 54 lux (5 fc) ft ² :	9.230	Tipo de lámpara:	Haluro metálico
Altura del mástil ft:	23	Rendimiento de servicio CV:	12,2
Nivel acústico (LwA) a 7 m (23 ft) dB(A):	67,9	A revoluciones 1/min:	1.800
Potencia kW:	6	Potencia nominal:	ISO 3046 IFN
Frecuencia Hz:	60	Capacidad del depósito (aceite) US qt:	4
Tensión V:	120	Capacidad del depósito (combustible) US gal:	45,8
Factor de potencia cos ϕ 1~:	1	Consumo de combustible (Carga máxima) US gal/h:	0,72
		Tiempo de funcionamiento (Luces) h:	60,5

■ Datos del motor.

Aislamiento general (clase) :	A
Ralentí hasta plena carga %:	10
Regulación de tensión (+/-) %:	6
Fabricante del motor:	Kohler



NUESTRA WEB
arsi.mx



COTIZA AL:
442 400 2099



UBICACIÓN
Prol. Corregidora 26

