

**WACKER
NEUSON**

RODILLO DOBLE
RTSC3



FICHA TÉCNICA

■ **Datos de rendimiento mecánicos.**

Capacidad de ascenso máx. (sin vibración):	50,0%
Fuerza centrífuga máx.:	68,40 kN
Velocidad de desplazamiento:	1,3 - 2,5 km/h
Frecuencia de vibraciones Nivel I Hz:	41,0 hz
Amplitud Nivel I mm:	1,3 mm
Amplitud Nivel II mm:	2,6 mm

■ **Datos mecánicos.**

Longitud:	1.853,0 mm
Anchura:	820,0 mm
Altura:	1.268,0 mm
Peso de servicio:	1.465,0 kg
Radio de giro interior:	1.600,0 mm
Distancia entre ejes:	1.000,0 mm

■ **Generador eléctrico.**

Número de revoluciones nominal: 3.600,0 1/min

■ **Motor de combustión interna.**

No. de cilindros:	3,0
Tipo de combustible:	Diésel
Número de revoluciones nominal:	3.600,0 1/min
Fabricante del motor:	Kohler

■ **Parámetros medio ambiente.**

Nivel de presión acústica LpA: 109,0 dB(A)

■ **Combustibles, lubricantes, refrigerantes.**

Capacidad del depósito: 24,0 l

