

**WACKER
NEUSON**

PLACA REVERSIBLE
BPU-2540



FICHA TÉCNICA

■ Datos de rendimiento mecánicos.

Fuerza centrífuga: 25 kN
Rendimiento superficial: 456,0 m²/h
Marcha de avance: 19,0 m/min
Capacidad de ascenso: 36,4 %
Oscilaciones (Hz): 90,0 hz

■ Datos mecánicos.

Longitud de la placa base: 703,0 mm
Anchura: 400,0 mm
Anchura placa base: 400,0 mm
Altura: 1.097,0 mm
Altura del armazón protección: 666,0 mm
Grosor placa base: 10,0 mm
Peso de servicio: 145,0 kg
Altura de acceso inferior: 666,0 - 776,0 mm

■ Motor de combustión interna.

Potencia nominal: 3,1 kw
Número de revoluciones nominal: 2.800,0 1/min

■ Parámetros medio ambiente.

Suma de niveles de vibración
manobrazo (valor medido): 2,5 m/s²
Suma de niveles de vibración
manobrazo (norma): EN 500-4

■ Sistema eléctrico.

Posibilidades de codificación: 0
Alcance máx. control remoto: 0,0 m

■ Combustibles, lubricantes, refrigerantes.

Modelo de refrigerante: 0

