

**WACKER
NEUSON**

RODILLO DOBLE

RD12A-90



FICHA TÉCNICA

■ Datos de rendimiento mecánicos.

Fuerza centrífuga:	15 kN
Rendimiento superficial:	7.246,0 m ² /h
Capacidad de ascenso máx. (sin vibración):	30,0 %
Carga lineal dinámico (alante):	16,7 N/mm
Carga lineal dinámico (atrás):	0,0 N/mm
Velocidad de desplazamiento:	0,0 - 8,0 km/h
Carga lineal estática (detrás):	7,0 N/mm
Pequeños ángulos:	12,0 °
Fuerza/Tambo (dinámico):	alante 15 kN
Fuerza/Tambo (dinámico):	atrás 0 kN
Velocidad de desplazamiento (retroceso):	0,0 - 8,0 km/h

■ Datos de rendimiento mecánicos.

Longitud:	1.880,0 mm
Anchura:	986,0 mm

Altura:	2.300,0 mm
Diámetro de la guarnición:	560,0 mm
Altura vertical libre derecha:	43,0 mm
Saliente derecha:	400,0 mm
Saliente izquierda:	400,0 mm
Radio de giro interior:	1.950,0 mm
Distancia entre ejes:	1.321,0 mm
Peso del Tambo (estática) alante:	503,0 kg
Peso del Tambo (estática) trasero:	649,0 kg

■ Chasis de ancho.

Ángulo de giro máx.:	34
Freno:	Freno de estacionamiento mecánico
Dirección:	Hidráulica



NUESTRA WEB
arsi.mx



COTIZA AL:
442 400 2099



UBICACIÓN
Prol. Corregidora 26



■ Datos de rendimiento mecánicos.

Refrigeración: _____ Refrigeración por aire
Modelo de motor: _____ Motor de gasolina
Sistema de combustión: _____ Cuatro tiempos
No. de cilindros: _____ 2,0
Consumo de combustible: _____ 6,0 L/H
Capacidad del depósito: _____ 23,8 l
Potencia absorbida máx.: _____ 15,1 kw
Revoluciones (rendimiento máx): _____ 3.600,0 1/min
Revoluciones de funcionamiento: _____ 3.100,0 1/min
Fabricante del motor: _____ Honda

■ Combustibles, lubricantes, refrigerantes.

Capacidad del depósito de agua: _____ 131,0 l

■ Transporte y almacenamiento.

Longitud para transporte: _____ 2.026,0 mm
Anchura para transporte _____ 1.058,0 mm
Altura para transporte: _____ 1.987,0 mm
Peso de transporte: _____ 1.052,0 kg

