

DINGLI

P. ARTICULADA

BA16CERT



FICHA TÉCNICA

Máx. Altura de trabajo:	16.07m
Máx. Altura de la plataforma:	14.07m
Máx. Alcance horizontal:	8.74m
Longitud total replegada:	7.05m
Longitud total (modo transporte):	5.19m
Ancho total (modo transporte):	2.57m
Ancho de la plataforma:	2.33m
Altura total replegada:	2.55m
Tamaño de la canastilla (Largo x Ancho):	1.83m x 0.79m
Altura al suelo:	0.31m
Distancia entre ejes:	2.30m
Radio de giro:	2.92m/4.49m
Neumáticos:	315/55 D20
Altura máxima de articulación:	7.25m
Profundidad máxima de trabajo:	1.06m

Capacidad de carga máxima:	250kg
Máx. de ocupantes:	2
Inclinación máxima (gradeabilidad):	40%
Velocidad de conducción (replegada):	6.0km/h
Velocidad de conducción (elevada):	1.1km/h
Máx. Pendiente de trabajo:	X-5°/Y-5°
Rotación de contrapeso:	360° Continuous
Rotación de canastilla:	180°
Movimiento de pluma (jib):	132°
Peso total:	7780 k
Cargador:	48V/375Ah
Cargador:	48VDC/60A
Motor de accionamiento:	34VAC/13Kw
Tanque de aceite hidráulico:	145 L

